三、检测结果

有组织废气

浓度单位：mg/m³，速率单位：kg/h（备注除外）

采样点位 样品编号 （排气筒高度）	检测项目	标干流量(m³/h)	检测结果			标准限值[a]	单项判定
			实测浓度	折算浓度	排放速率	排放浓度	
有组织废气窑尾排放口 4319C1Q0101 （113 米）	颗粒物	403219	4.3	3.7	1.7	20[b]	达标
	二氧化硫		ND	--	--	100[b]	达标
	氮氧化物		277	240	112	320[b]	达标
	氟化物	400963	0.46	0.40	0.18	3[b]	达标
	氨		ND	--	--	8[b]	达标
有组织废气煤磨排放口 4318C1Q0201 （35米）	颗粒物	51431	4.7	--	0.24	20[c]	达标
有组织废气石灰石破碎排放口 4318C1Q0301 （15 米）	颗粒物	33206	5.1	--	0.17	10	达标

一、检测内容

检测类型	检测点位	采样依据	检测项目	检测频次
有组织废气	有组织废气 1#水泥磨排放口	《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007	颗粒物、烟气参数	1 次
	有组织废气 2#水泥磨排放口			1 次
	有组织废气 1#包装机排放口			1 次
	有组织废气 2#包装机排放口			1 次
	有组织废气 3#包装机排放口			1 次
	有组织废气 4#包装机排放口			1 次
	有组织废气 5#包装机排放口			1 次
	有组织废气 6#包装机排放口			1 次

二、检测依据

检测类型	检测项目	检测方法	检出限	设备名称及型号
有组织废气	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	1.0 mg/m^3	十万分之一天平 AUW220D
	烟气参数	《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007	——	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D

---本页以下空白---